













Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/05/20/1483 EXT 01/05/20 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

DEXITOUCH/DUAL/FC

FEINMANIPULATION



EN 388	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE: ••••• •••• ••••

EN 407	EN407
	WERTE:
Brennverhalten:	X
Kontaktwärme:	
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer	
geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen	
geschmolzenen Metalls:	X

Größe	Verpackungseinheit
7 – 8 – 9 – 10 – 11	12 pro Paket - 120 pro Karton

PSA Kategorie II

Komplett beschichteter nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 15, aus 100% schwarzem texturiertem Polyamid mit Elasthan. Komplette, atmungsaktive, schwarze BFR Technology® Bi-Polymer Beschichtung. Schwarze Noppen auf der Handfläche. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE



GRIP



BEWEGUNGSFREIHEIT



KOMFORT

BRANCHEN



Alle Branchen

FAX: +352 26 49 35 35