













Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/10/21/2021 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

## STEELTECH/30

## **SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT E**



EN 388	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE :

EN 407	EN407
	WERTE:
Brennverhalten:	X
Kontaktwärme:	
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer	
geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen	
geschmolzenen Metalls:	X

Größe	Verpackungseinheit
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11	10 Paar pro Paket / 100 Paar pro Karton

**PSA Kategorie II** 

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, aus 100% Textra® Edelstahlfaser mit Elasthan. Graue CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Aufdopplung aus naturbelassenem Rindspaltleder auf der Handfläche und den Fingern, Fingerspitzen ohne Leder. Nähte aus PEHD-Faser. Verlängerter und elastischer Strickbund.





## **DIE PRODUKTVORTEILE**



**WIDERSTANDSFÄHIGKEIT** 



**VERSTÄRKUNG** 



**SCHUTZ** 

## **BRANCHEN**



Automobil- und Zulieferindustrie



Kunststoffindustrie



Metalindustrie



Maschinenbau



Glasindustrie



Montagearbeiten



Vulkanisation