



CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/07/19/2020 CTC, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075

TERRYSAFE

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT E



PSA Kategorie II

 EN 388	EN388:2016
WERTE:	
Abriebfestigkeit:	●●●○
Schnittfestigkeit:	X
Weiterreißfestigkeit:	●●●●
Durchstichfestigkeit:	X
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	E
 EN 407	
WERTE:	
Brennverhalten:	X
Kontaktwärme:	●○○○
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	X
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 - 9 - 10	10 Paar pro Paket / 100 Paar pro Karton

Nahtlos gestrickter Schlingenhandschuh aus 100% Para-Aramid, High Density Polyethylen, Polyamid mit Edelstahlseele. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Beidhändig tragbar. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE

-  **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
-  **VERSTÄRKUNG**
-  **BEIDHÄNDIG**

BRANCHEN

-  Automobil- und Zulieferindustrie
-  Glasindustrie
-  Metalindustrie
-  Kunststoffindustrie
-  Maschinenbau