



VERRIER/K/N

GANT PROTECTION CHALEUR 250°C



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Niveaux :	
Résistance à l'abrasion :	●○○○
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●●●
Résistance à la déchirure :	●●●○○
Résistance à la perforation :	●●○○○
Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	D

	EN407
Niveaux :	
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	●●○○○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Taille	Conditionnements
10	Sachet de 10 - Carton de 60

Gant 5 doigts, paume et dos de l'index en molleton 100% para-aramide doublé molleton 100% coton, dos double épaisseur molleton 100% coton. Renfort dos en molleton 100% coton. Manchette toile lourde double épaisseur 100% coton de 20 cm.

LES + PRODUITS

- RESISTANCE**
- PROTECTION**
- RENFORT**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Fabrication et transformation du caoutchouc
- Fabrication et transformation du verre



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com