



CE  
EN 420

EN 388  
334XB

EN 407  
X1XXXX

Certificado CE de tipo n° 0075/057/162/07/19/1993 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075



# HOTSAFE

## GUANTES PROTECCIÓN CALOR 100°C



EN 388	<b>EN388:2016</b>
	<b>Niveles :</b>
Resistencia a la abrasión:	
Resistencia al corte :	
Resistencia al desgarro:	
Resistencia a la perforación:	
Resistencia al corte según EN ISO 13997:	
EN 407	<b>EN407</b>
	<b>Niveles :</b>
Comportamiento al fuego:	
Calor de contacto:	
Calor de convección:	
Calor radiante:	
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	
Grandes proyecciones de metal líquido:	
Tallas	Paquetes
8 – 10	10 por paquete - 100 por caja

### EPI Categoría II

Guante tricotado rizo sin costuras con hilo 100% poliamida texturada, color blanco y marrón, refuerzo entre el pulgar y el índice, ambidiestro, puño elástico.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- CONFORT**
- REFUERZO**
- AMBIDIESTRO**

### SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial

