



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/05/19/1690 EXT 05/05/19 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

PROTECPLUS/M

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



 EN 388	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarró: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●● D

 EN 407	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Levels : X ●○○○○ X X X X

Tallas	Paquetes
9 - 10 - 11	12 por paquete - 120 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 10, polietileno de alta densidad, filamento mineral e hilo 100% poliamida gris texturada. Refuerzo sobre la palma y punta de dedos en serraje natural vacuno. Manguito de tejido de algodón de 7 cm. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **FLEXIBILIDAD**
-  **RESISTENCIA**
-  **REFUERZO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35