



Certificado CE de tipo n° 3990 Issue 1 Extensión 1 expedido por el SATRA Technology, organismo notificado n°0321.

GCRM

GUANTES PROTECCIÓN CALOR 250°C



EPI Categoría II

	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	Niveles : ●○○○ ●○○○○ ●●○○ ●●○○○ X
	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Levels : X ●●○○○ X X X X
Tallas	Paquetes
10	12 por paquete - 72 por caja

Guante de tejido 100% algodón doble costura y forro, manguito de tejido en algodón pesado de 15 cm.

PRINCIPALES VENTAJAS

 **RESISTENCIA**

 **CONFORT**

SECTORES

 Industria metalúrgica y de transformación de los metales

 Industria de fabricación y transformación del vidrio



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35