









CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/06/18/1081 - EXT 01/06/2018 CTC, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075

GRC10

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT 3



EN 388	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE: ••••• •••• C

EN 407	EN407
Brennverhalten:	WERTE:
Kontaktwärme: Konvektive Hitze:	0 000
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	X

Größe	Verpackungseinheit
7 - 8 - 9 - 10	10 pro Paket - 120 pro Karton

PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschuh aus 100% Para-Aramid, Gaugezahl 10. Aufdoppelung auf der Handfläche und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger aus naturbelassenem Rindspaltleder. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE



WEICHHEIT



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



KOMFORT

BRANCHEN



Automobil- und Zulieferindustrie



Maschinenbau



Metallindustrie



Bauindustrie



Glasindustrie