



Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/10/21/1754 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

MANC/C

OCHRONA CIAŁA



BHP Kategoria II

	EN388:2016
<p>Odporność na przetarcie: ●●●●●</p> <p>Odporność na przecięcie: ●○○○○</p> <p>Odporność na rozdzarcie: ●●●●●</p> <p>Odporność na przekucie : ●●●●●</p> <p>Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 : X</p>	<p>POZIOM :</p>
	EN407:2020
<p>Palność: X</p> <p>Odporność na ciepło kontaktowe: ●○○○○</p> <p>Odporność na ciepło konwekcyjne: X</p> <p>Odporność na promieniowanie ciepłe: X</p> <p>Drobne rozpryski ciekłych metali: X</p> <p>Duże rozpryski ciekłych metali: X</p>	<p>POZIOM :</p>
Długość	Pakowanie
48 cm	10 par w worku 50 par w kartonie

Rękaw spawalniczy wykonany z naturalnej dwoiny bydlęcej.
Elastyczna taśma z obu stron. Długość: 48 cm. Wszystkie szwy wykonane z włókna 100% paraaramidowego.
Długość całkowita : 50 cm.

ZALETY PRODUKTU

- MIĘKKOŚĆ**
- WYTRZYMAŁOŚĆ**
- OBURĘCZNY**

SEKTORY

- Przemysł samochodowy
- Przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu
- Produkcja i przetwórstwo metali
- Budownictwo oraz konstrukcje