



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/05/19/1601, expedido por el CTC

MASTERTECH

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



 EN 388	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarrar: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●● D
 EN 407	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Levels : X ●○○○○ X X X X
Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9- 10 - 11	12 por paquete - 120 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% poliamida texturada, fibra ARGIOPEX® PLUS con elastano. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma, refuerzo palma serraje vacuno libre en punta de los dedos, máximo tacto. Costuras polietileno alta densidad.



PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **REFUERZO**
-  **PROTECCIÓN**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35