EN 420 | EN 388 4144X | EN 407 41314X | EN 12477 TYPE A

Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/10/19/3194 – EXT 01/11/19 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

ANTDI15/DA

RĘKAWICE SPAWALNICZE

BHP Kategoria II

EN 388	EN388:2016
	POZIOM :
Odporność na przetarcie:	●●●●
Odporność na przecięcie:	●○○○○
Odporność na rozdarcie:	●●●●
Odporność na przekłucie :	●●●●
Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	X

EN 407	EN407
	POZIOM :
Palność:	●●●●
Odporność na ciepło kontaktowe:	●○○○
Odporność na ciepło konwekcyjne:	●●●○
Odporność na promieniowanie cieplne:	●○○○
Drobne rozpryski ciekłych metali:	●●●●
Duże rozpryski ciekłych metali:	X

Rozmiary	Pakowanie
10	10 par w worku 60 par w kartonie

Rękawice wykonane z dwoiny, wyłożone dzianiną wykonaną w 100% z bawełny.
15 cm mankiet.

ZALETY PRODUKTU

- MIĘKKOŚĆ
- OCHRONA
- KOMFORT

SEKTORY

- Przemysł samochodowy
- Przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu
- Produkcja i przetwórstwo metali
- Prace montażowe
- Budownictwo oraz konstrukcje
- Spawalnictwo

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +48 33 486 62 72