




EU regulation 2016/425 attest n°0075/057/162/08/19/2323 delivered by CTC, notified body n°0075

GTNC/DE

HANDSCHOENEN - FIJNE WERKZAAMHEDEN



 EN388:2016											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Schuurweerstand :</td> <td style="text-align: right;">●○○○</td> </tr> <tr> <td>Snijbestendigheid :</td> <td style="text-align: right;">●○○○○</td> </tr> <tr> <td>Scheurweerstand :</td> <td style="text-align: right;">●●●●</td> </tr> <tr> <td>Perforatieweerstand :</td> <td style="text-align: right;">X</td> </tr> <tr> <td>Snijweerstand volgens ISO 13997 :</td> <td style="text-align: right;">X</td> </tr> </table>		Schuurweerstand :	●○○○	Snijbestendigheid :	●○○○○	Scheurweerstand :	●●●●	Perforatieweerstand :	X	Snijweerstand volgens ISO 13997 :	X
Schuurweerstand :	●○○○										
Snijbestendigheid :	●○○○○										
Scheurweerstand :	●●●●										
Perforatieweerstand :	X										
Snijweerstand volgens ISO 13997 :	X										
EN 16350	Level										
Verticale weerstand EN 1149-2	3,5x10 ⁵ Ω										
Maat	Verpakt										
6 - 7 - 8 - 9 - 10	10/300										






PPE Category II

Naadloos gebreide handschoen, 13 gauge, van 100% getexturiseerde polyamide en koolstofvezel. Witte polyurethaanbekleding op de vingertoppen. Elastische pols.

HET + PRODUCT

-  **COMFORT**
-  **BESCHERMING**
-  **VAARDIGHEID**

RELEVANTE SECTOREN

-  Automotive industrie
-  Assemblage
-  Engineering



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35