



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/12/19/3779 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075



CASSIOPEE/26

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT 3



PSA Kategorie II

 EN 388	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE : ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●○○ B

 EN 407	EN407
Brennverhalten: Kontaktwärme: Konvektive Hitze: Strahlungswärme: Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	WERTE : X ●○○○ X X X X X

Größe	Verpackungseinheit
8 – 9 – 10 – 11	10/50

5-Finger Handschuh aus gelbem Rindnarbenleder, elastischer Strickbund mit Arterienchutz, komplett gefüttert mit einem Para-Aramid Strickhandschuh, Gaugezahl 10. 100% Para-Aramid Nähte.

DIE PRODUKTVORTEILE

-  **WEICHHEIT**
-  **DICHTE**
-  **STABILITÄT**

BRANCHEN

-  Automobil- und Zulieferindustrie
-  Maschinenbau
-  Metallindustrie
-  Kunststoffindustrie
-  Glasindustrie