



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/01/21/0159 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

GTA/D/M/COT/SD

GUANTES PROTECCIÓN CALOR 250°C



 EN 388	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	Niveles : ●○○○ ●●○○ ●●●○ X X
 EN 407	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : X ●●○○○ X X X X
Tallas	Paquetes
10	6 por paquete - 60 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 7, algodón 100% negro, forrado con punto de algodón 100% natural, puntos de silicona en la palma y dorso, ambidiestro, puño de 20 cm en lona de algodón con imán integrado.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **GRIP**
-  **AMBIDIESTRO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria agroalimentaria



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35