



CE
EN ISO 21420



4 3 4 2 B



IEC-61340



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/20/2928 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

SKINFIT®SD

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU B



EPI de catégorie 2



EN388:2016

Niveaux :

Résistance à l'abrasion : ●●●●●
Résistance à la coupure par tranchage : ●●●●○
Résistance à la déchirure : ●●●●●
Résistance à la perforation : ●●●●○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B



Caractéristique
EN16350

Résistance électrique verticale
EN1149-2 :

1.5x10⁵ Ohms

IEC-61340: 2016

Résultat

Résistance électrique

< 10⁹Ω



Gant tricoté ultra léger sans couture, jauge 18, en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament carbone. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



DEXTERITE



RESISTANCE



CONFORT

SECTEURS CONCERNES



Tous secteurs

CERTIFICATIONS



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com