



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/10/19/3148, expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

BLACKWELDER

GUANTE DE SOLDADURA



	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●●○ ●●●● ●●●○ ●●●○ D
	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : ●●●● ●○○○ ●●●○ ●○○○ ●●●● X
Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9- 10 - 11 - 12	10 por paquete - 60 por caja

EPI Categoría II

Guante de serraje y piel flor vacuno hidrofugado, color marrón, forro aramida y filamento mineral, ajuste elástico en el dorso. Manguito de serraje vacuno hidrofugado de 15 cm. Costuras con hilo 100% para-aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

- COMFORT**
- RESISTENCIA**
- DESTERIDAD**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Trabajos de soldadura
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Trabajos de la construcción y obras públicas
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35