





EU regulación 2016/425 certificado n° 0075/057/162/10/21/1754 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

MANC/C

EQUIPO SOLDADOR



EPI Categoría II

 EN 388	EN388:2016
Niveles :	
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte :	●○○○○
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●●●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	X
 EN 407	EN407
Niveles :	
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
48 cm	10 por paquete - 50 por caja

Manguito de cuero en serraje natural vacuno, ajuste elástico en las 2 extremidades, 48 cm de largo.
Costuras al hilo 100% para-aramida.
Existe con cierre cinta velcro- Ref.: MANC/C/EL/V

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **FLEXIBILIDAD**
-  **RESISTENCIA**
-  **AMBIDIESTRO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de soldadura



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35