



CE
EN ISO 21420



4 X 4 4 F



X 1 X X X X

EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/05/19/1592 - EXT 03/11/21 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075



GRC10/B/FRZ

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F



EPI Categoría II

	EN388:2016
Niveles :	
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●●●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	F

	EN407
Levels :	
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X

Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 72 por caja

Guante tricotado sin costuras, galga 10. Fabricado con hilo 100% para-aramida / acero inoxidable y poliamida texturizada. Refuerzo de palma y dedos en serraje vacuno natural. Refuerzo de cuero en el dorso completo del pulgar. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

- FLEXIBILIDAD**
- RESISTENCIA**
- REFUERZO**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de la construcción y obras públicas



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35