



CE
EN ISO 21420



4 X 4 4 F



X 2 X X X X



VALUE ADDED PARTNER

Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/09/21/1478 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

IRONTECH/35S

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT F



PSA Kategorie II

	EN388:2016
Abriebfestigkeit: ●●●●● Schnitffestigkeit: X Weiterreißfestigkeit: ●●●●● Durchstichfestigkeit: ●●●●● Schnitffestigkeit nach ISO 13997: F	WERTE : ●●●●● X ●●●●● ●●●●● F
	EN407
Brennverhalten: X Kontaktwärme: ●●○○○ Konvektive Hitze: X Strahlungswärme: X Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls: X	WERTE : X ●●○○○ X X X X
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 Paar pro Paket / 100 Paar pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, aus 100% Para-Aramid, 100% rostfreier Edelstahlfaser und 100% grauem Polyamidgarn mit Elasthan. Graue CLEAN PU Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Aufdopplung auf der Handfläche und den Fingern aus schwarzem Rindspaltleder, doppelt genäht mit einem HDPE Faden. Elastischer Strickbund 15 cm.



DIE PRODUKTVORTEILE

- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
- BEWEGUNGSFREIHEIT**
- SCHUTZ**

BRANCHEN

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Glasindustrie
- Metallindustrie
- Kunststoffindustrie
- Maschinenbau
- Montagearbeiten

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Website : www.lebonprotection.com

TEL : +352 26 49 36 07

FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office In Erkrath – Germany

Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath

Website : www.lebonprotection.com

TEL: +49 (0) 211 250 32 40

FAX: +49 (0) 211 250 32 41