



CE  
EN ISO 21420



4X43F



X1XXXX



Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/02/21/0262 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

# METALFIT

## RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM F



	<b>EN388:2016</b>
<p>Odporność na przetarcie: ●●●●</p> <p>Odporność na przecięcie: X</p> <p>Odporność na rozdarcie: ●●●●</p> <p>Odporność na przekłucie: ●●●○</p> <p>Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 : F</p>	<p><b>POZIOM :</b></p>

	<b>EN407</b>
<p>Palność: X</p> <p>Odporność na ciepło kontaktowe: ●○○○</p> <p>Odporność na ciepło konwekcyjne: X</p> <p>Odporność na promieniowanie ciepłe: X</p> <p>Drobne rozpryski ciekłych metali: X</p> <p>Duże rozpryski ciekłych metali: X</p>	<p><b>POZIOM :</b></p>

Rozmiary	Pakowanie
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 par w worku 200 par w kartonie

BHP Kategoria II

Rękawice dziane bezszwowo uiglenie 10 (grubość) z 100% wysokiej gęstości włókna polietylenowego, 100% włókna ze stali nierdzewnej w oplocie ze 100% czarnego, teksturowanego poliamidu. Powlekane szarym poliuretanem w technologii CLEAN PU® w części chwytnej. Dodatkowo wzmocnione przeszyciem pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Elastyczny ściągacz. Można prac w pralce.



### ZALETY PRODUKTU

- WYTRZYMAŁOŚĆ**
- WZMOCNIENIE**
- MANUALNOŚĆ**

### SEKTORY

- Przemysł samochodowy
- Produkcja i przetwórstwo gumy
- Produkcja i przetwórstwo metali
- Przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu
- Produkcja i przetwórstwo szkła
- Prace montażowe
- Produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccollith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE

Legionów 26/28, building A  
43-300 Bielsko-Biała, Poland  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +48 33 486 62 72