



CE
EN ISO 21420



4 X 4 4 E



X 1 X X X X



RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY



VALUE ADDED PARTNER

EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/10/21/2021 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

STEELTECH/30

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL E



EN388:2016

Resistencia a la abrasión:
Resistencia al corte :
Resistencia al desgarro:
Resistencia a la perforación:
Resistencia al corte según EN ISO 13997

Niveles :

●●●●●
X
●●●●●
●●●●●
E



EN407

Comportamiento al fuego:
Calor de contacto:
Calor de convección:
Calor radiante:
Pequeñas proyecciones de metal líquido:
Grandes proyecciones de metal líquido:

Levels :

X
●○○○○
X
X
X
X

Tallas

Paquetes

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

10 por paquete - 100 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% Textra®/filamento acero/elastano, recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo en piel natural vacuno en palma y una parte de los dedos, hilo de costura PEHD. Puño elástico de 10 cm.



PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA
- REFUERZO
- PROTECCIÓN

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35