



Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/06/18/1081 EXT 01/06/18 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

GRC10

Protezione dal taglio – Livello 3



DPI categoria II

| | |
|--|---|
|  | EN388:2016 |
| Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 : | Livello :     C |
|  | EN407 |
| Resistenza all'infiammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso: | Livello : X  X X X X |
| Taglie | Imballaggio |
| 7 -8 -9 -10 | 12 per pacchetto - 120 per scatola |

Guanto senza cuciture, calibro 10. 100% para-aramide con pelle naturale di mucca spaccata sul palmo e rinforzo tra il pollice e l'indice. Polso elastico.

IL PRODOTTO +

-  **COMFORT**
-  **RESISTENZA**
-  **MORBIDEZZA**

SETTORI RILEVANTI

-  Automobile
-  Ingegneria
-  Metallo
-  Montaggio
-  Vetro



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35