



Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/05/19/1592 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

GRC10/O/FRZ

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO F



DPI categoria II

 EN388:2016	
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	Livello : ●●●●● X ●●●●● ●●●●● F
 EN407	
Resistenza all'infiammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso:	Livello : X ●○○○○ X X X X
Taglie	Imballaggio
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 10. 100% para-aramide/acciaio inossidabile e poliammide testurizzata. Rinforzo del palmo e dei polpastrelli in crosta di bovino naturale. Polsino elastico.

IL PRODOTTO +

-  **COMFORT**
-  **RESISTENZA**
-  **MORBIDEZZA**

SETTORI RILEVANTI

-  Automobile
-  Vetro
-  Metallo
-  Costruzione
-  Ingegneria



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35