EN ISO 21420

EN 388 4131X

EN 16350 <$10^8\Omega$

IEC-61340-5-1 ESD $1,2x10^8\Omega$

Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/12/21/2129 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

GTNC/PE

GUANTI CON ESTREMA TATTILITÀ

DPI categoria II

EN 388	**EN388:2016**
	Livello :
Resistenza all'abrasione:	●●●●
Resistenza al taglio da lame:	●○○○○
Resistenza alla lacerazione:	●●●○
Resistenza alla perforazione:	●○○○
Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	X

EN 16350	**EN16350**
Resistenza elettrica verticale EN 1149-2	<$10^8\Omega$

IEC-61340: 2016	**Result**
Resistenza elettrica	$1,2x10^8\Omega$

Taglie	**Imballaggio**
6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11	10 per pacchetto – 300 per scatola

Guanto lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13, in 100% poliammide testurizzata e fibra di carbonio. Rivestimento in poliuretano bianco su palmo e punta delle dita. Polsino elastico. **Il guanto può essere utilizzato in zone ATEX e per proteggere componenti elettronici.**

IL PRODOTTO +

- **PROTEZIONE**
- **DESTREZZA**
- **COMFORT**

SETTORI RILEVANTI

- Automobile
- Montaggio
- Ingegneria
- Logistica

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35