



CE
EN ISO 21420



EN 388

4X44F



EN 407

X1XXXX



Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/05/19/1602 – EXT 02/10/19 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

METALSAFE/R

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO



DPI categoria II

	EN388:2016
Resistenza all'abrasione:	Livello : ●●●●
Resistenza al taglio da lame:	X
Resistenza alla lacerazione:	●●●●
Resistenza alla perforazione:	●●●●
Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	F
	EN407
Resistenza all'infiammabilità:	X
Calore da contatto:	●○○○
Calore convettivo:	X
Calore radiante:	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso:	X
Grandi spruzzi di metallo fuso:	X
Taglie	Imballaggio
8 - 9 - 10 - 11	10 per pacchetto - 50 per scatola

Guanto completamente in crosta di bovino. Crosta di bovino nera sul palmo spessore 1,1/1,3 mm. Dorso in crosta di bovino naturale. Foderato con un guanto di maglia senza cuciture calibro 10, in 100% Textra/filo d'acciaio inossidabile. Polsino in crosta di bovino naturale di 15 cm con protezione dell'arteria. 100% cucirino para-aramidico.

IL PRODOTTO +

- COMFORT
- RIGIDITÀ
- RESISTENZA

SETTORI RILEVANTI

- Automobile
- Metallo
- Ingegneria
- Vetro
- Costruzione



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35