


Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/01/19/0272 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

OCTOPUS

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO D



	EN388:2016
<p style="text-align: right;">Livello :</p> <p>Resistenza all'abrasione: ●●●●</p> <p>Resistenza al taglio da lame: X</p> <p>Resistenza alla lacerazione: ●●●●</p> <p>Resistenza alla perforazione: ●●●○</p> <p>Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 : D</p>	
Taglie	Imballaggio
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 per pacchetto - 120 per scatola

DPI categoria II

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 13. 100% filamento di polietilene ad alta densità, filamento minerale e 100% poliammide testurizzata grigia con elasthan. Rivestimento in nitrile nero micro-alveolato su palmo e polpastrelli. Polsino elastico.

IL PRODOTTO +

-  **COMFORT**
-  **PRESA**
-  **TENUTA**

SETTORI RILEVANTI

-  Automobile
-  Metallo
-  Vetro
-  Ingegneria
-  Costruzione
-  Montaggio