

Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/02/19/0384 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

SHOCKPROTEC/A

Protezione dal taglio – Livello 2



DPI categoria II

 EN388:2016	
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO 13997 : Resistenza agli impatti	<u>Livello :</u> ●●●●● ●●○○○ ●●●●● ●●○○○ A P
 EN407	
Resistenza all'infiammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso:	<u>Livello :</u> X ●○○○○ X X X X
Taglie	Imballaggio
6 -7 -8 -9 -10 -11	10 per pacchetto - 100 per scatola

Guanto in maglia senza cuciture, calibro 10, in 100% poliammide testurizzata blu, con elasthan. Rivestimento in PU grigio CLEAN su palmo e punta delle dita. Rinforzi antiurto sul dorso della mano e sulle dita. Polso elastico di 10 cm.

IL PRODOTTO +

-  **PRESA**
-  **DESTREZZA**
-  **RINFORZO**

SETTORI RILEVANTI

-  Automobile
-  Costruzione
-  Metallo
-  Gomma
-  Ingegneria
-  Montaggio