









Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/09/19/2784 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

TITAN

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C



EN 388	EN388:2016
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secono ISO13997:	Livello:

EN 407	EN407
	<u>Livello :</u>
Resistenza all'infiammabilità:	X
Calore da contatto:	
Calore convettivo:	X
Calore radiante:	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso:	X
Grandi spruzzi di metallo fuso:	X

Taglie	Imballaggio
8 – 9 – 10 – 11	10 per pacchetto - 60 per scatola

DPI categoria II

Guanto (stile "docker") con palmo e polpastrelli in crosta di bovino naturale, rinforzo verde in crosta di bovino su palmo, indice e lato palmare del pollice. Dorso del guanto in tela di cotone con rinforzo in crosta di bovino naturale. Elastico che stringe sul dorso. Manichetta in tela di cotone pesante di 8 cm.

IL PRODOTTO +





RESISTENZA



PROTEZIONE



MORBIDEZZA



Tutti i settori

