



CE
EN ISO 21420



4131A



X1XXXX



Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/05/20/1483 - EXT 01/05/20 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

DEXITOUCH/DUAL/FC

GUANTI CON ESTREMA TATTILITÀ



DPI categoria II

	EN388:2016
Livello :	
Resistenza all'abrasione:	●●●●●
Resistenza al taglio da lame:	●○○○○
Resistenza alla lacerazione:	●●●●○
Resistenza alla perforazione:	●○○○○
Resistenza al taglio da lama secondo ISO 13997 :	A
	EN407
Livello :	
Resistenza all'infiammabilità:	X
Calore da contatto:	●○○○○
Calore convettivo:	X
Calore radiante:	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso:	X
Grandi spruzzi di metallo fuso:	X
Taglie	Imballaggio
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, completamente rivestito con tecnologia BFR, calibro 15, in 100% poliammide testurizzata con elasthan. Puntini neri sul palmo. Polso elasticizzato.

Il DEXITOUCH/DUAL/FC è compatibile con l'uso touch screen.

IL PRODOTTO +

- PRESA
- DESTREZZA
- COMFORT

SETTORI RILEVANTI

Tutti i settori



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35