



CE
EN ISO 21420

EN 388
1 2 4 1 X

EN 407
X 2 X X X X



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/02/20/0283 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

HOTGRIP

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:

● ○ ○ ○ ○
● ● ○ ○ ○
● ● ● ● ●
● ○ ○ ○ ○
X



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:

X
● ● ○ ○ ○
X
X
X
X

Tamanhos

Pacotes

10

6 por pacotes - 60 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha felpuda em 100 % algodão preto, dupla camada, blocos de nitrilo de cor azul na palma e nas costas da mão. Punho elástico de 15cm. Comprimento total 35 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



RESISTÊNCIA



SEGUNDA PELE

SETORES



Indústria metalomecânica e
de processamento de metais



Fabricação de vidro e
indústria de transformação



Indústria de fabricação e
processamento de borracha



Indústria mecânica e
manutenção industrial



Setor de produção
automotiva e subcontratação



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35