



CE
EN ISO 21420



EN 388
4 1 4 4 X



EN 407
X 1 X X X X



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/10/21/1754 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

MANC/C

MANGAS - PROTEÇÃO CONTRA O CALOR



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:

●●●●●
●○○○○
●●●●●
●●●●●
X



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:

X
●○○○○
X
X
X
X

Comprimento

Pacotes

48 cm

10 por pacotes - 50 por caixa

EPI Categoría II

Manga em couro natural de vaca, fita elástica em ambos os lados. Linha de costura 100 % para-aramida. Comprimento 48 cm. Disponível com gancho e laço de fixação: referência MANC/C/EL/V.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- AMBIDESTRO**
- RESISTÊNCIA**
- FLEXÍVEL**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Construção civil e obras públicas



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35