



CE  
EN ISO 21420

EN 388  
4 X 4 X F



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1552 EXT 01/05/20 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

# METALFLEX/D/PVC

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



	<b>EN388:2016</b>
Resistência à abrasão:	<b>Levels:</b> ●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	<b>X</b>
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção:	<b>X</b>
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	<b>F</b>

Tamanhos	Pacotes
8 - 9 - 10	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/aço inoxidável. Pontos de PVC vermelhos na palma da mão e na parte de trás da mão. Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho elástico.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ADERÊNCIA**
- REFORÇO**
- AMBIDESTRO**

## SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria de fabrico e transformação de plásticos
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Trabalhos de montagem



LEBON International S.à.r.l  
Immeuble Laccollith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35