



CE  
EN ISO 21420



EN 388  
4X43F



EN 407  
X1XXXX



VALUE ADDED PARTNER

Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/07/19/1992 EXT 01/07/19 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

# METALFLEX/DRF/DS/L

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EPI Categoría II

|   |   |
|---|---|
|   | <b>EN388:2016</b>                                   |
| Resistência à abrasão:<br>Resistência ao corte por lâmina:<br>Resistência ao rasgamento:<br>Resistência à perfuração por punção<br>Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: | <b>Levels:</b><br>●●●●●<br>X<br>●●●●●<br>●●●●○<br>F |
|   | <b>EN407</b>  |
| Comportamento ao fogo:<br>Calor do contato:<br>Calor por convecção:<br>Calor radiante:<br>Pequenas projeções de metal líquido:<br>Grandes projeções de metal líquido:                 | <b>Levels:</b><br>X<br>●○○○○<br>X<br>X<br>X<br>X    |
| Tamanhos  | Pacotes   |
| 10  | 12 por pacotes - 60 por caixa                       |

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/aço inoxidável. Reforço da palma em couro natural de grão de vaca com costura dupla. Punho elástico de 10 cm.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- PROTEÇÃO**
- RESISTÊNCIA**
- CONFORTO**

## SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria de fabrico e transformação de plásticos
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Trabalhos de montagem



LEBON International S.à.r.l  
 Immeuble Laccollith  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35