



CE
EN ISO 21420



EN 388
3343B



EN 407
41314X

EN 12477
TYPE A



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0000/000/000/00/00/0000 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

PEGASE/CONFORT/R


LUVAS DE SOLDADURA



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:



B



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:



Tamanhos

Pacotes

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

10 por pacotes - 50 por caixa

EPI Categoría II

Luva em couro de cabra granulado natural, forrada com uma luva de malha sem costuras, de nível 3, resistente ao corte, em para-aramida, com elástico na parte de trás. Punho de couro natural de vaca de 15 cm com proteção da artéria. Linha de costura 100 % para-aramida.

PRINCIPAIS VANTAGENS

+ ESTABILIDADE

+ SUAVIDADE

+ CONFORTO

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Soldadura



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35