



CE  
EN ISO 21420



EN 388  
3342B



EN 407  
X1XXXX



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº0075/057/162/05/19/1550 EXT 01/01/20 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

# PLEIADES/HP


LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EN388:2016

Resistência à abrasão:  
Resistência ao corte por lâmina:  
Resistência ao rasgamento:  
Resistência à perfuração por punção  
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:




B



EN407

Comportamento ao fogo:  
Calor do contato:  
Calor por convecção:  
Calor radiante:  
Pequenas projeções de metal líquido:  
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:



Tamanhos

Pacotes

8 - 9- 10 - 11

10 por pacotes - 50 por caixa

EPI Categoría II

Luva amarela impermeável de couro de grão de vaca. Totalmente forrada com um filamento de 100 % polietileno de alta densidade e uma luva de malha de 100 % poliamida, sem costuras, cinzenta, calibre 13. Punho elástico com proteção da artéria. Linha de costura 100 % para-aramida.

## PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



SUAVIDADE



ESTABILIDADE

## SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l  
Immeuble Laccollith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35