



CE
EN ISO 21420

EN 388
224XX



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº0075/057/162/11/19/3320 EXT 02/11/19 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

POLYFLEX/B

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 2



	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●○○○ ●●○○○ ●●●●● X X

Tamanhos	Pacotes
6 - 7 - 8 - 9 - 10	12 por pacotes - 240 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida azul-marinho texturizada, com interior em algodão para conforto. Pontos de PVC azuis na palma da mão. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- CONFORTO**
- DESTREZA**
- ADERÊNCIA**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria de fabricação e processamento de vidro
- Setor de produção automotiva e subcontratação



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35