



CE
EN ISO 21420



EN 388
4 X 4 3 F



EN 407
X 1 X X X X



Ongoing certification

OCTOPUS® STEEL/DA

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT F



PSA Kategorie II

| | |
|--|--|
| | EN388:2016 |
| Abriebfestigkeit: ●●●●● Schnitffestigkeit: X Weiterreißfestigkeit: ●●●●● Durchstichfestigkeit: ●●●●○ Schnitffestigkeit nach ISO 13997: F | WERTE: |
| | EN407 |
| Brennverhalten: X Kontaktwärme: ●○○○○ Konvektive Hitze: X Strahlungswärme: X Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls: X | WERTE: |
| Größe | Verpackungseinheit |
| 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 | 12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton |

Nahtloser Strickhandschuh, 13 gauge, mit Elasthan, aus 100 % High Density Polyethylen, rostfreier Edelstahlfaser und 100 % grauem texturiertem Polyamid. Erste ¼ Beschichtung in schwarzem wasserdichten Nitril. Zweite Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen mit mikro-alveolärem schwarzem Nitril. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE

- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
- GRIP**
- DICHTE**

BRANCHEN

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Glasindustrie
- Metalindustrie
- Bauindustrie
- Maschinenbau
- Montagearbeiten

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland
Office In Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
Website : www.lebonprotection.com
TEL: +49 (0) 211 250 32 40
FAX: +49 (0) 211 250 32 41