



CE
EN ISO 21420



EN 388
4X43F



EN 407
X1XXXX



Ongoing certification

OCTOPUS® STEEL/DA

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F



	EN388:2016
Resistencia a la abrasión:	Niveles : ●●●●
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●○
Resistencia al corte según EN ISO 13997:	F
	EN407
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por paquete - 120 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% filamento de polietileno de alta densidad, filamento metálico y 100% poliamida texturizada gris con elastano. Primer recubrimiento 3/4 de nitrilo impermeable gris, segundo recubrimiento en palma y yemas de los dedos de nitrilo microalveolado negro. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA**
- GRIP**
- IMPERMEABILIDAD**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Oficios de la construcción y obras públicas
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35