




EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/08/19/2323 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

GTNC/DE

GUANTE MANIPULACION FINA



	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	Niveles : ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● X X

Característica EN 16350	Nivel
Resistencia eléctrica vertical EN1149-2	3,5x10 ⁵ Ω

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10	12 por paquete - 120 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% poliamida texturada y filamento de carbono. Recubrimiento blanco de poliuretano en la punta de los dedos. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **PROTECCIÓN**
-  **CONFORT**
-  **DESTERIDAD**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35