



OCTOPUS/DA

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D






PSA Kategorie II

<div>EN 388</div> <div>  </div>	<div>EN388:2016 + A1:2018</div>
<div>Abriebfestigkeit:</div> <div>Schnittfestigkeit:</div> <div>Weiterreißfestigkeit:</div> <div>Durchstichfestigkeit:</div> <div>Schnittfestigkeit nach ISO 13997:</div>	<div>WERTE :</div> <div>●●●●●</div> <div>X</div> <div>●●●●●</div> <div>●●●●○</div> <div>D</div>
<div>EN 407</div> <div>  </div>	<div>EN407:2020</div>
<div>Brennverhalten:</div> <div>Kontaktwärme:</div> <div>Konvektive Hitze:</div> <div>Strahlungswärme:</div> <div>Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:</div> <div>Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:</div>	<div>WERTE :</div> <div>X</div> <div>●○○○○</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div>
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 - 12	12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, mit Elasthan, aus 100% High Density Polyethylen, High Tenacity Faser und 100% grauem texturiertem Polyamid. Erste 3/4 Beschichtung in blauem wasserdichtem Nitril. Zweite Beschichtung auf der Handfläche in mikro-alveolärem schwarzem Nitril. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE

- 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- 
GRIP
- 
DICHT

BRANCHEN

- 
Automobil- und Zulieferindustrie
- 
Glasindustrie
- 
Metalindustrie
- 
Bauindustrie
- 
Maschinenbau
- 
Montagearbeiten