



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/09/14/0932 EXT 03/09/14, expedido por el CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

# POWERCUT

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL 4



 <b>EN 388</b>	<b>EN388:2016</b>
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	<b>Niveles :</b>  <b>C</b>

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja

EPI Categoría II



Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, hilo 100% poliamida gris texturada, recubrimiento CLEAN PU gris en palma y dedos. Puño elástico.

### PRINCIPALES VENTAJAS

-  **GRIP**
-  **RESISTENCIA**
-  **DESTERIDAD**

### SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria de fabricación y transformación del caucho



**LEBON International S.à.r.l**  
 Immeuble Laccollth  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35