



EN 420



4343B



RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY



STANDARD
100
CQ 1193/1
IFTH



VALUE ADDED PARTNER

EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/11/19/3447 – EXT 01/11/19 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

POWERFIT® VIZ30

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL B



	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : B

Tallas	Paquetes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano y 100% poliamida amarilla texturada. Recubrimiento CLEAN PU, color gris en palma y dedos. Puño elástico de 10 cm.

PRINCIPALES VENTAJAS

RESISTENCIA

CONFORT

PROTECCIÓN

SECTORES



Industria de producción y subcontratación automóvil



Industria de fabricación y transformación del vidrio



Industria metalúrgica y de transformación de los metales



Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas



Industria mecánica y de mantenimiento industrial



Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35