




EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/02/20/0593 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

STEELFIT

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL E



| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|------------------------|----------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|----------|
|  EN388:2016 | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Resistencia a la abrasión:</td> <td style="text-align: right;">●●●●●</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al corte :</td> <td style="text-align: right;">X</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al desgarro:</td> <td style="text-align: right;">●●●●●</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a la perforación:</td> <td style="text-align: right;">●●●●○</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al corte según EN ISO 13997:</td> <td style="text-align: right;">E</td> </tr> </table> | Resistencia a la abrasión: | ●●●●● | Resistencia al corte : | X | Resistencia al desgarro: | ●●●●● | Resistencia a la perforación: | ●●●●○ | Resistencia al corte según EN ISO 13997: | E |
| Resistencia a la abrasión: | ●●●●● | | | | | | | | | |
| Resistencia al corte : | X | | | | | | | | | |
| Resistencia al desgarro: | ●●●●● | | | | | | | | | |
| Resistencia a la perforación: | ●●●●○ | | | | | | | | | |
| Resistencia al corte según EN ISO 13997: | E | | | | | | | | | |
| Tallas | Paquete | | | | | | | | | |
| 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | 10 por paquete - 200 por caja | | | | | | | | | |



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento acero y poliamida gris texturada. Recubrimiento CLEAN PU® negro en palma y dedos. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **CONFORT**
-  **RESISTANCIA**
-  **GRIP**

SECTORES

-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y de transformación del vidrio
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35