



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/07/19/2234, expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

TS1/T

MANGUITOS PROTECCIÓN CORTE



EPI Categoría II

 EN 388	EN388:2016
Niveles :	
Resistencia a la abrasión:	●●●○
Resistencia al corte :	●●●○○
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●○○○
Resistencia al corte según EN ISO 13997:	X
 EN 407	EN407
Levels :	
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
50cm	10 por paquete - 50 por caja

Manguito 100% tejido aramida, puño elástico 100% aramida/elastano, ajuste elástico en la parte alta con cierre de cinta velcro con abertura para el pulgar. Longitud: 50 cm. 50 cm de largo.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **AJUSTE**
-  **PROTECCIÓN**

SECTORES

-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35