











Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/02/23/0259 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

## FCM20/R/NEW

## **SCHWEIßERSCHUTZHANDSCHUH**



**PSA Kategorie II** 

EN 388	EN388:2016 +A1:2018
	WERTE:
Abriebfestigkeit:	
Schnittfestigkeit:	•0000
Weiterreißfestigkeit:	
Durchstichfestigkeit:	
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	X

EN 407	EN407
	WERTE:
Brennverhalten:	••••
Kontaktwärme:	•000
Konvektive Hitze:	
Strahlungswärme:	•000
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Wärmebelastung durch große Mengen	••••
geschmolzenen Metalls:	X

Größe	Verpackungseinheit
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 Paar pro Paket / 60 Paar pro Karton

5-Finger Handschuh mit Handfläche aus naturbelassenem Rindnarbenleder, Handrücken aus naturbelassenem Rindspaltleder, Lederverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Stulpe von 20 cm aus naturbelassenem Rindspaltleder. 100% Para-Aramid Nähte.

## **DIE PRODUKTVORTEILE**



**WEICHHEIT** 



**VERSTÄRKUNG** 



**KOMFORT** 

## **BRANCHEN**



Automobil- und Zulieferindustrie



Montagearbeiten



Metallindustrie



Schweißarbeiten



Maschinenbau



Bauindustrie

FAX: +352 26 49 35 35