



Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/10/21/1847 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

POWERFIT/SD

PROTEZIONE DAL TAGLIO – LIVELLO 3



	EN388:2016
Livello :	
Resistenza all'abrasione:	●●●●●
Resistenza al taglio da lame:	●●●○○
Resistenza alla lacerazione:	●●●●●
Resistenza alla perforazione:	●●●○○
Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	B

	EN16350
Resistenza elettrica verticale EN 1149-2	1.5x10 ⁵ Ohms

Taglie	Imballaggio
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 per pacchetto – 200 per scatola



DPI categoria II

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 13. 100% filamento di polietilene ad alta densità e filamento di carbonio, con elasthan. Rivestimento in CLEAN PU® grigio su palmo e polpastrelli. Polsino elastico.

IL PRODOTTO +

- PROTEZIONE**
- RESISTENZA**
- DESTREZZA**

SETTORI RILEVANTI

- Automobile
- Ingegneria
- Metallo
- Montaggio



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35