



CE
EN ISO 21420

EN 388
3 3 4 X B

LEBON
VALUE ADDED PARTNER

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/23/0817 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

POWERSLEEVE/45/H

MANGAS - PROTEÇÃO CONTRA CORTES



	EN388:2016 +A1:2018
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção: Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: X B
Comprimento	Pacotes
45 cm	10 por pacotes - 100 por caixa



EPI Categoría II

Manga de malha de uma só camada, sem costuras. Filamento de 100 % polietileno de alta densidade e fio 100 % de poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Ranhura para polegar.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- AMBIDESTRO**
- RESISTÊNCIA**
- PROTEÇÃO**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Indústria de fabricação e processamento de vidro

LEBON
VALUE ADDED PARTNER

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35