

EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/12/23/2031 expedido por el CTC,
organismo notificado n° 0075

SOFTWELDER

GUANTES DE SOLDADURA



	EN388:2016 +A1:2018
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	Niveles : ●●○○ ●○○○○ ●●○○ ●●○○ X
	EN407:2020
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : ●●●● ●○○○ ●●●○ ●○○○ ●●●● X
Tallas	Paquetes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12 por paquete - 72 por caja

EPI Categoría II

Guante de piel flor de cabra extra flexible para mayor confort, montaje con 'fourchettes' para mayor durabilidad y ergonomía mejorada para alcanzar una destriedad óptima para aplicaciones de soldadura TIG por ejemplo. Manguito de serraje vacuno flexible de 15 cm. Costuras con hilo 100% para-aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  FLEXIBILIDAD
-  DESTERIDAD
-  CONFORT

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Trabajos de soldadura
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales

GAMA

