

ANTNDI/15

GUANTES SOLDADURA



EPI Categoría II

	EN388
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarró: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	<u>Niveles :</u> ●●●●● ●○○○○ ●●●●● ●●●●● X

	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	<u>Niveles :</u> ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ ●●●●● X

Tallas	Paquetes
7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12	10/60

Guante serraje vacuno tratado anti-calor, manguito serraje natural de vacuno de 15 cm.
Costuras al hilo 100% aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **FLEXIBILIDAD**
-  **RESISTENCIA**
-  **CONFORT**

SECTORES

- 
Industria de producción y subcontratación automóvil
- 
Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- 
Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- 
Trabajos de montaje y de ensamblaje
- 
Trabajos de la construcción y obras públicas
- 
Trabajos de soldadura