




Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/07/19/1988 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

MAXITOUCH/DA

Guanti con estrema tattilità



DPI categoria II

	EN388:2016 + A1:2018
Livello :	
Resistenza all'abrasione:	●●●●●
Resistenza al taglio da lame:	●○○○○
Resistenza alla lacerazione:	●●○○○
Resistenza alla perforazione:	●○○○○
Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	X

	EN407:2020
Livello :	
Resistenza all'infiammabilità:	X
Calore da contatto:	●○○○○
Calore convettivo:	X
Calore radiante:	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso:	X
Grandi spruzzi di metallo fuso:	X

Taglie	Imballaggio
6 -7 -8 -9 -10 -11	12 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 15, 100% poliammide testurizzata grigia con elasthan. 3/4 di rivestimento in nitrile nero impermeabile, secondo rivestimento sul palmo in nitrile nero micro-alveolato. Polsino elastico.

IL PRODOTTO +

- PRESA
- TENUTA
- COMFORT

SETTORI RILEVANTI

Tutti i settori



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35